

Contenitori plastica - Plastic Housings


Contenitore ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili in generale a pH neutro.
Housing for domestic and technological uses for treatment of drinking water with neutral pH.

Caratteristiche Tecniche:

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +30°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

3PAT-I


CON VASO IN SAN TRASPARENTE
WITH TRANSPARENT SAN BOWL



Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni	Portata	Pezzi per confezione	Kg per Confezione	volume m³
Code	Model	Connect.	Cartridge length	Dimensions L H	Flowrate L/h	Pieces per packing	Kg per packing	volume m³
TIT0001205	3PAT-I	1/2"	5"	125 195	6000	24	20	0,112
TIT0001207	3PAT-I	1/2"	7"	125 245	6000	12	11	0,091
TIT0001209	3PAT-I	1/2"	9 3/4"	125 307	6000	12	12	0,091
TIT0001220	3PAT-I	1/2"	20"	125 588	6000	6	12	0,110
TIT0003405	3PAT-I	3/4"	5"	125 195	6500	24	20	0,112
TIT0003407	3PAT-I	3/4"	7"	125 245	6500	12	11	0,091
TIT0003409	3PAT-I	3/4"	9 3/4"	125 307	6500	12	12	0,091
TIT0003420	3PAT-I	3/4"	20"	125 588	6500	6	13	0,110
TIT0010005	3PAT-I	1"	5"	125 195	7000	24	20	0,112
TIT0010007	3PAT-I	1"	7"	125 245	7000	12	11	0,091
TIT0010009	3PAT-I	1"	9 3/4"	125 307	7000	12	12	0,091
TIT0010020	3PAT-I	1"	20"	125 588	7000	6	13	0,110
TIT0011405	3PAT-I	1" 1/4"	5"	125 195	13000	24	20	0,112
TIT0011407	3PAT-I	1" 1/4"	7"	125 245	13000	12	11	0,091
TIT0011409	3PAT-I	1" 1/4"	9 3/4"	125 307	13000	12	12	0,091
TIT0011420	3PAT-I	1" 1/4"	20"	125 588	13000	6	12	0,110
TIT0011205	3PAT-I	1" 1/2"	5"	125 195	13000	24	20	0,112
TIT0011207	3PAT-I	1" 1/2"	7"	125 245	13000	12	11	0,091
TIT0011209	3PAT-I	1" 1/2"	9 3/4"	125 307	13000	12	12	0,091
TIT0011220	3PAT-I	1" 1/2"	20"	125 588	13000	6	12	0,110

3PAT-S

CON VASO IN SAN TRASPARENTE
WITH TRANSPARENT SAN BOWL




Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni	Portata	Pezzi per confezione	Kg per Confezione	volume m³
Code	Model	Connect.	Cartridge length	Dimensions L H	Flowrate L/h	Pieces per packing	Kg per packing	volume m³
TST0001405	3PAT-S	1/4"	5"	125 195	1500	24	20	0,112
TST0001407	3PAT-S	1/4"	7"	125 245	1500	12	11	0,091
TST0001409	3PAT-S	1/4"	9 3/4"	125 307	1500	12	12	0,091
TST0001420	3PAT-S	1/4"	20"	125 588	1500	6	12	0,110
TST0003805	3PAT-S	3/8"	5"	125 195	5000	24	20	0,112
TST0003807	3PAT-S	3/8"	7"	125 245	5000	12	11	0,091
TST0003809	3PAT-S	3/8"	9 3/4"	125 307	5000	12	12	0,091
TST0003820	3PAT-S	3/8"	20"	125 588	5000	6	12	0,110
TST0001205	3PAT-S	1/2"	5"	125 195	6000	24	20	0,112
TST0001207	3PAT-S	1/2"	7"	125 245	6000	12	11	0,091
TST0001209	3PAT-S	1/2"	9 3/4"	125 307	6000	12	12	0,091
TST0001220	3PAT-S	1/2"	20"	125 588	6000	6	12	0,110
TST0003405	3PAT-S	3/4"	5"	125 195	6500	24	20	0,112
TST0003407	3PAT-S	3/4"	7"	125 245	6500	12	11	0,091
TST0003409	3PAT-S	3/4"	9 3/4"	125 307	6500	12	12	0,091
TST0003420	3PAT-S	3/4"	20"	125 588	6500	6	13	0,110
TST0010005	3PAT-S	1"	5"	125 195	7000	24	20	0,112
TST0010007	3PAT-S	1"	7"	125 245	7000	12	11	0,091
TST0010009	3PAT-S	1"	9 3/4"	125 307	7000	12	12	0,091
TST0010020	3PAT-S	1"	20"	125 588	7000	6	13	0,110

Technical Features:

- Max. working pressure 8 bar
- Min/max. working temperature 0°C / +30°C
- Brass inserts
- Head and ring made of filled polypropylene
- Possibility to equip with wall brackets

3PAO-I


CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO
WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL



Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni	Portata	Pezzi per confezione	Kg per Confezione	volume m³
Code	Model	Connect.	Cartridge length	Dimensions L H	Flowrate L/h	Pieces per packing	Kg per packing	volume m³
TIO0001205	3PAO-I	1/2"	5"	125 195	6000	24	20	0,112
TIO0001207	3PAO-I	1/2"	7"	125 245	6000	12	11	0,091
TIO0001209	3PAO-I	1/2"	9 3/4"	125 307	6000	12	12	0,091
TIO0001220	3PAO-I	1/2"	20"	125 588	6000	6	12	0,110
TIO0003405	3PAO-I	3/4"	5"	125 195	6500	24	20	0,112
TIO0003407	3PAO-I	3/4"	7"	125 245	6500	12	11	0,091
TIO0003409	3PAO-I	3/4"	9 3/4"	125 307	6500	12	12	0,091
TIO0003420	3PAO-I	3/4"	20"	125 588	6500	6	13	0,110
TIO0010005	3PAO-I	1"	5"	125 195	7000	24	20	0,112
TIO0010007	3PAO-I	1"	7"	125 245	7000	12	11	0,091
TIO0010009	3PAO-I	1"	9 3/4"	125 307	7000	12	12	0,091
TIO0010020	3PAO-I	1"	20"	125 588	7000	6	13	0,110
TIO0011405	3PAO-I	1" 1/4"	5"	125 195	13000	24	20	0,112
TIO0011407	3PAO-I	1" 1/4"	7"	125 245	13000	12	11	0,091
TIO0011409	3PAO-I	1" 1/4"	9 3/4"	125 307	13000	12	12	0,091
TIO0011420	3PAO-I	1" 1/4"	20"	125 588	13000	6	12	0,110
TIO0011205	3PAO-I	1" 1/2"	5"	125 195	13000	24	20	0,112
TIO0011207	3PAO-I	1" 1/2"	7"	125 245	13000	12	11	0,091
TIO0011209	3PAO-I	1" 1/2"	9 3/4"	125 307	13000	12	12	0,091
TIO0011220	3PAO-I	1" 1/2"	20"	125 588	13000	6	12	0,110

3PAO-S

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO
WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL



Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni	Portata	Pezzi per confezione	Kg per Confezione	volume m³
Code	Model	Connect.	Cartridge length	Dimensions L H	Flowrate L/h	Pieces per packing	Kg per packing	volume m³
TSO0001405	3PAO-S	1/4"	5"	125 195	1500	24	20	0,112
TSO0001407	3PAO-S	1/4"	7"	125 245	1500	12	11	0,091
TSO0001409	3PAO-S	1/4"	9 3/4"	125 307	1500	12	12	0,091
TSO0001420	3PAO-S	1/4"	20"	125 588	1500	6	12	0,110
TSO0003805	3PAO-S	3/8"	5"	125 195	5000	24	20	0,112
TSO0003807	3PAO-S	3/8"	7"	125 245	5000	12	11	0,091
TSO0003809	3PAO-S	3/8"	9 3/4"	125 307	5000	12	12	0,091
TSO0003820	3PAO-S	3/8"	20"	125 588	5000	6	12	0,110
TSO0001205	3PAO-S	1/2"	5"	125 195	6000	24	20	0,112
TSO0001207	3PAO-S	1/2"	7"	125 245	6000	12	11	0,091
TSO0001209	3PAO-S	1/2"	9 3/4"	125 307	6000	12	12	0,091
TSO0001220	3PAO-S	1/2"	20"	125 588	6000	6	12	0,110
TSO0003405	3PAO-S	3/4"	5"	125 195	6500	24	20	0,112
TSO0003407	3PAO-S	3/4"	7"	125 245	6500	12	11	0,091
TSO0003409	3PAO-S	3/4"	9 3/4"	125 307	6500	12	12	0,091
TSO0003420	3PAO-S	3/4"	20"	125 588	6500	6	13	0,110
TSO0010005	3PAO-S	1"	5"	125 195	7000	24	20	0,112
TSO0010007	3PAO-S	1"	7"	125 245	7000	12	11	0,091
TSO0010009	3PAO-S	1"	9 3/4"	125 307	7000	12	12	0,091
TSO0010020	3PAO-S	1"	20"	125 588	7000	6	13	0,110