

Cartucce filtranti - Filtering cartridges

Cartuccia ad uso tecnico e industriale a doppia azione per la filtrazione di sedimenti e rilascio di polifosfati.
Double action filtering cartridge for technical and industrial use. Besides performing sediment filtration it releases polyphosphates, avoiding scale deposits in the pipes, etc.

Caratteristiche Tecniche:

- Filo avvolto in polipropilene con polifosfati in cristalli all'interno
- Supporto e tappi in polipropilene
- Guarnizione in gomma alimentare
- Massima temperatura d'esercizio +60°C
- Eccellente rimozione dei contaminanti organici
- Azione combinata di filtrazione e assorbimento
- Ampia compatibilità con numerosi agenti chimici

Technical Features:

- String wound polypropylene, filled with polyphosphate crystals
- Core and caps made of polypropylene
- Seal made of alimentary rubber
- Max. working temperature +60°C
- Excellent removal of organic pollutants
- Combined action of filtration and adsorption
- Compatible with a large number of chemical agents

FA-P



Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø H	Kg per Confezione	Pezzi per confezione
Code	Model	Microns	Dimensions Ø H	Kg per packing	Pieces per packing
LFP0100005	FA-P 5"	10	70 - 127	9,0 - 24	30 - 70
LFP0200005	FA-P 5"	20	70 - 127	9,0 - 24	30 - 70
LFP0100007	FA-P 7"	10	70 - 178	7,0 - 28	15 - 35
LFP0200007	FA-P 7"	20	70 - 178	7,0 - 28	15 - 35
LFP0100009	FA-P 9" ¾	10	70 - 248	9,5 - 25	15 - 35
LFP0200009	FA-P 9" ¾	20	70 - 248	9,5 - 25	15 - 35
LFP0100019	FA-P 19"	10	70 - 478	24,0	20
LFP0200019	FA-P 19"	20	70 - 478	24,0	20
LFP0100020	FA-P 20"	10	70 - 508	25,0	20
LFP0200020	FA-P 20"	20	70 - 508	25,0	20

Cartuccia ad uso tecnico e industriale per la filtrazione di sedimenti, agisce con doppia filtrazione abbattendo odori e sapori sgradevoli in genere. I modelli ACH sono dotati di foro per filtri con tirante al centro.

Double action cartridges for domestic, technical and industrial use. Besides performing sediment filtration it releases activated carbons that eliminate unpleasant tastes and odours. ACH models with central hole for filters fitted with stay-rod

Caratteristiche Tecniche:

- Filo avvolto in polipropilene con carbone attivo all'interno
- Supporto e tappi in polipropilene
- Guarnizione in gomma alimentare
- Massima temperatura d'esercizio +60°C
- Eccellente rimozione dei contaminanti organici
- Azione combinata di filtrazione e assorbimento
- Ampia compatibilità con numerosi agenti chimici
- Fibre e supporti rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti
- FA-ACH con foro per filtri con tirante al centro

Technical Features:

- String wound polypropylene filled with granular activated carbon
- Core and caps made of polypropylene
- Seals made of alimentary rubber
- Maximum working temperature +60°C
- Excellent removal of organic pollutants
- Combined action of filtration and adsorption
- Compatible with a large number of chemical agents
- Fibers and core in accordance with the FDA and EEC standards for foodstuffs
- FA-ACH series with hole for filters equipped with central stay-rod

FA-AC

FA-ACH



Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø H	Kg per Confezione	Pezzi per confezione
Code	Model	Microns	Dimensions Ø H	Kg per packing	Pieces per packing
LFC0100005	FA-AC 5"	10	70 - 127	5,5 - 15,5	30 - 70
LFC0200005	FA-AC 5"	20	70 - 127	5,5 - 15,5	30 - 70
LFC0100007	FA-AC 7"	10	70 - 178	3,9 - 9,0	15 - 35
LFC0200007	FA-AC 7"	20	70 - 178	3,9 - 9,0	15 - 35
LFC0100009	FA-AC 9" ¾	10	70 - 248	7,1 - 16,5	15 - 35
LFC0200009	FA-AC 9" ¾	20	70 - 248	7,1 - 16,5	15 - 35
LFC0100019	FA-AC 19"	10	70 - 478	11,0	20
LFC0200019	FA-AC 19"	20	70 - 478	11,0	20
LFC0100020	FA-AC 20"	10	70 - 508	11,5	20
LFC0200020	FA-AC 20"	20	70 - 508	11,5	20
LFH0100005	FA-ACH 5"	10	70 - 127	5,5 - 15,5	30 - 70
LFH0200005	FA-ACH 5"	20	70 - 127	5,5 - 15,5	30 - 70
LFH0100007	FA-ACH 7"	10	70 - 178	3,9 - 9,0	15 - 35
LFH0200007	FA-ACH 7"	20	70 - 178	3,9 - 9,0	15 - 35
LFH0100009	FA-ACH 9" ¾	10	70 - 248	7,1 - 16,5	15 - 35
LFH0200009	FA-ACH 9" ¾	20	70 - 248	7,1 - 16,5	15 - 35
LFH0100019	FA-ACH 19"	10	70 - 478	11,0	20
LFH0200019	FA-ACH 19"	20	70 - 478	11,0	20
LFH0100020	FA-ACH 20"	10	70 - 508	11,5	20
LFH0200020	FA-ACH 20"	20	70 - 508	11,5	20